

Zunhammer SKE 18,5 PU

Interne Nr.:



Standort	88356 Ostrach
Hersteller	Zunhammer
Zustand	Neu
Baujahr	2024
Arbeitsbreite	15 m
Befüllsystem	Saugarm
Behältermaterial	GFK
Fahrwerk	Tandemachse
Füllmenge	18500 l
Reifengröße	750/60R30.5
Verteiler	Schleppschuh
Zul. Gesamtgewicht	24000 kg
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none">• Druckluftbremse• hydr. Klappbar• Kugelkopf K 80• Tropfstop

Beschreibung

SKE18,5PU Pumptankwagen Tandem ECO
mit Schleppschlauch LV 40/9m

TANK:

herzförmiger Polyestertank 18500Ltr. mit 3 Schwallwänden;
Winkelaufgabe, große Radausbuchtungen,
Klappdeckel mit Scharnier u. Hebelschrauben verschlossen
Schwimmeranzeige vorne Edelstahl mit Fiberstab;

RAHMEN - CHASSIS:

hochwertiger Stahl-Rahmen innen u.aussen feuerverzinkt;
verwindungssteif aus Hohlprofil, Querträger vorn+hinten;
patentierte ECO-Bauweise mit Druckleitung durch den
Chassisträger (Platz und Gewicht sparend).
Untenanhängung mit höhenverstellbarer Deichsel
geschraubte Zugöse für KUGEL-Aufnahme 80mm;
Stützlast 3000 kg,
hydraulischer Stützfuß klappbar, einfachwirkend;

ACHSE:

PETRA-Pendel-Lenkachse, sauber spurtreu und lenkstabil
durch eingebaute Kulissenscheibe - hinten Nachlauf gelenkt.
Achse geschraubt im 10cm-Raster am Rahmen verstellbar;
Spurstange u.Lenkzylinder geschützt hinter Mittelachsrohr,
Achskörper tiefergelegt für tiefen Schwerpunkt;
Bremstrommel 410x180BPW mit S-Nockenbremse zul.bis 50km/h;
alle 4 Achskörper einzeln mit Membran-Bremszylinder;
hydraulische Lenksperre einfachwirkend zum Traktor;
2-Leiter Druckluftbremse WABCO mit ALB-Regler am Schwimmer;

RÄDER:

4 Räder 28L26 Alliance Blockprofil, h=159cm, b=71cm;
40km/h

PUMPE:

Drehkolbenpumpe VX184Q Vogelsang mit hiflo-Kolben;
Quick-service von hinten sofort zugänglich;
Sperrkammer mit druckbeaufschlagter Ölfüllung
Leistung: 4.300 Liter bei 600U/min, Druck bis 8bar zulässig

PUMP-ANLAGE:

Saugseitiger Auslauf-Sumpf im vorderen Drittel unten mit
Wartungsdeckel; Tankleitung NW159 bis Dreiweghahn;

Dreiweghahn saugseitig NW159 pneumatisch betätigt;
Endabschaltung autom. oder Schaltung per Knopfdruck
Linke Seite Saugseitig Schnellkuppler NW159 mit Lufthahn;
Druckseitige Leitung im Chassis integriert größer NW150;
hinten Dreiweghahn NW150 hydraulisch doppelwirkend für
Funktion: Faßfüllen - Rühren - Verteilen
- Einfüllschieber hydr. dw. Aufpreis inkl. Aufsatzrahmen- Spritzschutz
- Schmierleiste für Tandem-Achsaggregat jeweils 1x links und 1x rechts mit
Bremswellen
- 750/60R30,5 Alliance 390 Radial
- Kotflügel Tandem Alu
- Unterfahrerschutz hinten
- Injektionssystem VX186-184 Mod./Radiale Schutzplatte
- Saugseite NW200 statt NW150 incl. Dreiweghahn NW200
- Handy-Saugarm rechts vorne NW200 an Pumpentankwagen, höhenverstellbar per
Hydraulik-Zylinder dw; Andockkugel NW200 f. Dreifußtrichter
- Zusatzventil elektromagnetisch gesteuert wahlweise dw oder ew für Funktion:
>>Für Handy-Saugarm
- Glide-Fix -Aufpreis Ex30+30 / 15m statt LV40/9m inkl. Montage und Anbau
mit 2 Exacut Schneidköpfen mit insgesamt 60 Abgänge Schläuche NW40mm,
Abstand 25cm
auf Gleitfüßen auf dem Boden laufend
Auslaufschläuche nicht knickend
hydr. kippbarer Dropstop - nach hinten kein Überstand
Klappen-Funktion ein - aus (rot)
Schieber auf + kippen (grün)
Schieber zu + kippen (grün)
kurzes aufkippen (blau)
Auslaufschläuche stehen beim Transport nach oben
Warntafeln mit LED-Beleuchtung
Verbindungsschlauch mit 2x Drehgelenken und 2x Messingkeilschieber per Hand
Universalkupplung hinten als Bauer Becher NW108
Gestänge hydraulisch klappbar
Breiten: 7,50m links, 7,50m rechts
Hangausgleich Glidefix pendelnd mittig aufgehängt
Arbeitsstellung automatisch schwimmend;
Load-Sensing-Hydraulikblock, Aufpreis auf Normal-Steuerblock; inkl. Steuerleitung
Arbeitsscheinwerfer LED 3100 Lumen 12V inkl. Montage am Tankwagen und Schalter
inkl. Verkabelung angebracht: - Mitte rechts - Mitte links
Gelenkwelle WW mit SB-Kupplung
TÜV Gutachten 40km/h netto

Ansprechpartner

Name:	Albert Egler
E-Mail:	a.egler@egler-lm.de
Telefon:	+49 75859304316
Mobil:	+49 1717287108

Preis auf Anfrage