



Standort	88356 Ostrach
Hersteller	DIECI
Zustand	Neu
Baujahr	2025
Motorleistung	53 kW (73 PS)
Antrieb	hydrostatisch
Bereifung	15
Geschwindigkeit	20 km/h
Hubhöhe	5,8 m
Hubkraft	2,6 t
Lenkung	4 Rad
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • Werkzeugverriegelung hydr.

Beschreibung

Maximale Hubhöhe 5,68 m (18,6 ft)

Auslegertyp Ausleger mit 1 Teleskopsegment

Leergewicht 5000 kg (11023 lb)

Höchstgeschwindigkeit (auf Reifen mit dem maximal zulässigen Durchmesser bezogen)
30 km/h (18,6 mph)

Anmerkungen Schallgedämmter Motorraum, Motor - und Rahmen-Unterbodenschutz.

Spurweite 1500 mm (59,1 in)

Radstand 2350 mm (92,5 in)

Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) 4125 mm (162,4 in) x 1850 mm (72,8 in) x 1950 mm (76,8 in)

Kennzeichnung CE-Kennzeichnung

MOTOR

Marke Kubota

Modell V3307 STAGE V DCI-1

Nennleistung 55 kW (74 HP)

@U/min 2600 rpm

Ansaugung Turbolader

Abgasnormen Stage V/Tier 4f

Abgasbehandlung Katalysator + Partikelfilter (DOC+DPF)

Einspritzung Elektronisch, Common-Rail

Betrieb 4-Takt

Anzahl und Anordnung der Zylinder 4, vertikal in Reihe

Hubraum 3331 cm³ (203 in³)

Kühlsystem Flüssigkühlung

Luftfilter Luftvorwärmung und Luftvorfilter mit Staubfang

ANTRIEB

Antriebsart Hydrostatischer Eingang-Antrieb mit Verstellpumpe

Hydraulikmotor Hydrostatisch mit stufenloser automatischer Regelung

Umschaltung Elektrohydraulisch

Inching Hydraulisches Pedal für genaue Fahrbewegung

HYDRAULIKANLAGE

Typ Hydraulikpumpe Zahnradpumpe für Hydrolenkung und Bewegungen

Leistung Hydraulikpumpe 80 L/min (21,1 gal/min)

Max. Betriebsdruck 23,0 MPa (3336 psi)

Sorte Hydrauliköl DIECI Hydro Telehandler Fluid ISO46

Typ Steuerventil Hydraulisch mit Monohebel und proportionaler Steuerung

Hydraulikanschlüsse Ausleger Schnellanschlüsse mit Öl in Konstantstromfunktion

DIFFERENTIALACHSEN

Achsentypen 2 Lenkräder, mit 4 Planetengetrieben

Lenkungsarten 4 Räder/ Hundegang / 2 Räder

Betriebsbremse Im Ölbad an Vorderachse

Feststellbremse Federspeicherbremse mit elektrischer Steuerung

KABINE

DIECI Mini Agri 26.6

Interne Nr.:

Zulassung Kabine ROPS-FOPS

Beschreibung der Kabine Aufhängung auf Silentblöcken, Schalldämmung, Front- und Heckscheibenwischer mit Waschanlage, Heckscheibenöffnung, Tür

mit Fensterheber, Autoradio-Vorbereitung, verstellbarer Sitz, verstellbares Lenkrad. Tür DSCS System.

Instrumente Kabine Lastanzeige mit Diagnosefunktionen, Drehzahlmesser, Wasserthermometer, Tankanzeige, Kontrollleuchte der Wasser- und Öltemperatur

des Motors, LCD-Display, Tachometer, Stundenzähler, Uhr, Anzeige der DPF-Verstopfung.

Standard

Hydraulikverteiler mit Joystick 4 in 1 proportional. Close-Center-Steuergert einschließlich Druckablass-Kit für Hydraulikkupplungen.

Nicht kompatibel mit Hubausstattungen mit Winden. (Joystick mit Sensor für Totmannschalter)

Radsatz 12.0/75-18 Pr 12 MPT-552 CAMSO mit Kotflügeln

Standard-Heizung

Mechanisch verstellbarer Standardsitz

Dieci Platte feste Geräteaufnahme

TÜV/DEKRA Zulassung 20 KM/H (nur für Deutschland)

Lenkachsen mit automatischem 45 %-Sperrdifferential auf der zweiten Achse.

Hydraulisches Einhebel-Steuergert mit proportionaler und gleichzeitiger Steuerung

(Flow-Sharing).#Close-Center-Steuergert einschließlich Druckablass-Kit für Hydraulikkupplungen.

Standard-Heizung

Trägerplatte #EURO# mit von der Kabine hydraulisch betätigtem Schnellwechsler für Ausrüstungen einschließlich Hydraulikkupplung und Elektrokontakt

LED-Scheinwerfer am Auslegerkopf

Ausleger-Schwingungsdämpfung

Radiovorbereitungsset mit Lautsprechern und Antenne

Sonnenschutzdach, zweifacher USB-Anschluss.

FNR-Hebel unter dem Lenkrad

Paar vordere schwenkbare Halogen-Arbeitsscheinwerfer an Kabine

Paar hintere schwenkbare Halogen-Arbeitsscheinwerfer an Kabine

Ansprechpartner

Name:	Albert Egler
E-Mail:	a.egler@egler-lm.de
Telefon:	+49 75859304316
Mobil:	+49 1717287108

Preis auf Anfrage